



ATTIVA FLEET.6



48 VOLT CON SISTEMA DC

6 X 8V BATTERIE PB/ACIDO

205/50-10 CON CERCHI IN
ALLUMINIO

LUCI A LED ANTERIORI E
POSTERIORI

FRENI MECCANICI SULLE RUOTE
POSTERIORI

ATTIVA FLEET.6



ITALCAR è un marchio italiano

| | |
|---------------------------------------|---|
| posti: | 2 |
| batterie: | 6 x 8V, US8VCG standard |
| motore: | DC 3kW 48V – ADC |
| controllo: | Curtis 1266A- DC – 275A |
| trasmissione: | trazione posteriore, 19 denti, ratio 12,31:1 |
| sterzo: | a cremagliera di tipo automobilistico |
| prestazioni: | |
| velocità massima suggerita | 22 km/h |
| autonomia | 36 buche |
| pendenza superabile (max) | 25% (ovvero 14°) |
| dimensioni: | |
| veicolo | 2400mm x 1200mm x 1800mm |
| altezza da terra (a vuoto): | 210mm |
| raggio di sterzata: | 2,9 mt |
| interasse | 1650 mm |
| telaio: | in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere |
| carrozzeria: | PP impregnato e verniciato |
| sospensioni: | |
| anteriori | sospensioni indipendenti |
| posteriori | balestre con ammortizzatori idraulici |
| freni: | |
| posteriori | tamburo |
| pneumatici: | 205 / 50 – 10 con cerchione di alluminio |
| pressione di gonfiaggio (max): | 2,1 bar (30psi) |
| carica batterie: | in dotazione al veicolo - 48v, 220/230V |
| dotazioni di serie: | include: sedili color marrone, avvisatore acustico di retromarcia, luci anteriori e posteriori a LED, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in plexiglass |

segui su - follow us on



clicca mi piace - like us on



tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso